

## **Технические требования к печати (скроллерная бумага)**

1. Формат ПК: скамейка
2. Материал: Скроллерная бумага (ламинированная, синтетическая бумага). Материал для печати должен быть транслюцентным на просвет. Специализированная скроллерная полипропиленовая бумага PP Paper, BackLit матовый толщиной 160 мкм ( $\pm 5$  мкм), светонепроницаемость материала - 90%.
3. Рекомендуемый производитель: Publiman, Poliman или Paper flex
4. Плотность, г/м<sup>2</sup>: 167
5. Печать цифровая, цветность: 4+0
6. Комплектация: Печать только одним фрагментом
7. Габаритный размер постера, мм: 1270x1920мм.
8. Запечатываемое поле, мм: 1220x1840мм.
9. Видимое поле, мм: 1130x1715мм.
10. Границы значимой информации: 1040x1620мм (относительно центра постера).
11. Обрезка: 1200x1820мм (постеры поставляются необрезанные).
12. Упаковка: постеры должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, винил, пленка и т.п.). Количество постеров, намотанных на один тубус – не более 10шт.
13. Обязательный запас при размещении на 1 месяц, % 20 (округление до целого количества постеров в большую сторону).
14. Гарантия, дней: 30

## **Технические требования к печати (полиэтилентерефталатная пленка)**

1. Материал - полиэтилентерефталатная пленка (ПЭТ) «на просвет» (PET-Backlit 120 Sol), допускается толщина материала 110-120 мкм.
2. Печать только 4+0 и UV.

3. Размер постера – 1200x1800 мм
4. Запечатываемое поле – 1200x1800 мм.
5. Границы информационного поля (текст, адреса, телефоны и т.п.) – 1100x1690 мм, относительно центра постера.
6. Запас: +10% от тиража 10 постеров.